

FICHA TÉCNICA



LENTE SKY IN-OUT

Descripción técnica

Lentes de protección para uso interior y exterior, con diseño ligero y ergonómico que facilita el uso prolongado. Ofrecen buena estabilidad y protección contra impactos. Su visor permite pasar de zonas claras a oscuras sin incomodidad, reduciendo la fatiga visual y manteniendo una visión nítida.



Referencia

► Cód. 030902 - Ref. 10-201 IN-OUT

Características

- **Marco en policarbonato flexible y resistente**, diseñado para soportar impactos y desgaste.
- **Visor ópticamente aclarado**, que ofrece visión neutra y sin distorsiones en interiores y exteriores.
- **Protección UVA/UVB integrada**, que disminuye la exposición a espectros luminosos de baja y media intensidad.
- **Diseño aerodinámico y liviano**, que mejora el confort y el ajuste del usuario.
- **Resistencia a impactos de alta y baja velocidad**, cumpliendo estándares internacionales.

TABLA DE NORMATIVIDAD	DESDE	HASTA
Norma	Z87	Z87
Resistencia de impacto		
Filtro infrarrojo	R1.3	R10
Filtro UV	U2	U6
Transmisión filtro soldadura	W1.3	W14
Filtro de la luz visible	L1.3	L10
Tinte variable	V	V
Uso especial	S	S
salpicaduras	D3	D3
polvo	D4	D4
Polvo fino	D5	D5

Usos

Ideales para actividades que requieren desplazamientos entre zonas con diferentes niveles de luz, ya que ayudan a mantener una visibilidad equilibrada sin forzar la vista. Funcionan tanto en interiores como en exteriores, especialmente en tareas donde se necesita protección constante contra impactos y radiación UV.

Aplicaciones

- Construcción y obras civiles
- Minería
- Agricultura y operaciones forestales
- Logística, transporte y almacenamiento
- Industria alimentaria, farmacéutica y manufactura
- Mantenimiento e inspección industrial
- Puertos y actividades pesqueras
- Automotriz y ensamblaje

Instrucciones de Uso y Mantenimiento

- Revisar el estado del lente antes de usarlo: sin fisuras, rayones profundos o deformaciones.
- No apto para usar sobre lentes formulados ni para riesgos químicos o radiación infrarroja.
- Lavar con agua fría y jabón neutro; evitar limpiar en seco o usar solventes/ropa.
- Retirar suciedad después de cada jornada para prolongar su vida útil.
- Guardar en estuche o empaque original para evitar rayones, humedad o deformaciones.

Garantía

Si el producto tiene un defecto de fabricación, puede contactarse con el distribuidor donde lo compró. **La garantía cubre solo fallas de fábrica durante los primeros 5 meses después de la compra.**

El distribuidor no responde por daños o lesiones causados por un uso incorrecto del producto. Antes de usarlo, asegúrese de que sea el adecuado para la actividad que va a realizar.

Certificados



The contents conform to: EN166
Ansi Z87.1



Protección Visual