

LENTE SKY DE SEGURIDAD CON AF

Descripción técnica

Lentes de seguridad diseñados para ofrecer protección visual ligera y estable durante la jornada. Su diseño se adapta al rostro y favorece una visión clara en distintos entornos de trabajo, tanto interiores como exteriores. Incorporan tecnologías que mejoran el desempeño y la comodidad del usuario.



Referencias

- **Lente claro:** Cód. 030882 | Ref. 10-202 AF CL
- **Lente oscuro:** Cód. 030883 | Ref. 10-202 AF GR

Características

- Marco en PVC de alta resistencia.
- Brazos en silicona, que mejoran el ajuste y la estabilidad.
- Visor en policarbonato ópticamente corregido para visión nítida sin distorsiones.
- Protección UV integrada para trabajos en zonas de alta luminosidad.
- Tratamiento antiempañante, ideal para ambientes húmedos o con cambios bruscos de temperatura.
- Superficie antiestática que reduce acumulación de polvo.
- Alta resistencia a impactos y abrasión.
- Ajuste angular para adaptar el lente según la fisiología del usuario.

TABLA DE NORMATIVIDAD	DESDE	HASTA
Norma	Z87	Z87
Resistencia de impacto		
Filtro infrarrojo	R1.3	R10
Filtro UV	U2	U6
Transmisión filtro soldadura	W1.3	W14
Filtro de la luz visible	L1.3	L10
Tinte variable	V	V
Uso especial	S	S
salpicaduras	D3	D3
polvo	D4	D4
Polvo fino	D5	D5

Usos

- **Lente Claro:** Para interiores, áreas con iluminación moderada, inspección, ensamble, líneas de producción y control de calidad.
- **Lente Oscuro:** Para exteriores, exposición solar directa, obras civiles al aire libre, recorridos en campo y tareas con brillo intenso

Aplicaciones

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Alimentos
- Agricultura
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Farmacéutica
- Forestal
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión

Instrucciones de Uso y Mantenimiento

- Revisar el estado del lente antes de usarlo: sin fisuras, rayones profundos o deformaciones.
- No apto para usar sobre lentes formulados ni para riesgos químicos o radiación infrarroja.
- Lavar con agua fría y jabón neutro; evitar limpiar en seco o usar solventes/ropa.
- Retirar suciedad después de cada jornada para prolongar su vida útil.
- Guardar en estuche o empaque original para evitar rayones, humedad o deformaciones.

Garantía

Si el producto tiene un defecto de fabricación, puede contactarse con el distribuidor donde lo compró. **La garantía cubre solo fallas de fábrica durante los primeros 5 meses después de la compra.**

El distribuidor no responde por daños o lesiones causados por un uso incorrecto del producto. Antes de usarlo, asegúrese de que sea el adecuado para la actividad que va a realizar.

Certificados



The contents conform to: EN166
Ansi Z87.1

